

SINTAXIA

``kodea``	kodea								
lodia	lodia								
//etzana//	etzana								
__azpimarratua__	azpimarratua								
--marratua--	marratua								
''etiketaduna''	etiketaduna								
= izenburua 1 =	izenburua 1								
== izenburua 2 ==	izenburua 2								
=== izenburua 3 ===	izenburua 3								
+++ zenbakitua +++	1.1.1. zenbakitua								
[txt2tags.jpg]									
[ABC www.abc.com]	ABC (esteka)								
abc	abc xyz								
% iruzkina									
xyz									
abc	abc								
<tab>aipamena	aipamena								
xyz	xyz								
- elementua	• elementua								
- elementua	• elementua								
- azpi elementua	• azpi elementua								
+ elementua	1. elementua								
+ elementua	2. elementua								
+ elementua	3. elementua								
: terminoa	terminoa								
definizioa	definizioa								
: terminoa	terminoa								
definizioa	definizioa								
```									
hitzez hitzeko	Hitzez hitzeko								
**blokea**	**blokea**								
```									
izb. 1 izb. 2	<table border="1"><thead><tr><th>Izb. 1</th><th>Izb. 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>g1</td><td>g2</td></tr><tr><td>g3</td><td>g4</td></tr><tr><td>g5 + g6</td><td></td></tr></tbody></table>	Izb. 1	Izb. 2	g1	g2	g3	g4	g5 + g6	
Izb. 1	Izb. 2								
g1	g2								
g3	g4								
g5 + g6									

AUKERAK

--targets	Eskuragarri dauden helburuak
-t, --target=MOTA	adoc, art, creole, dbk, doku, gwiki, html, lout, man, mpg, moin, pm6, pmw, sgml, tex, txt, wiki, xhtml
-i, --infile=FITX	Sarrera fitx. ("-" STDIN-erako)
-o, --outfile=FITX	Irteera fitx. ("-" STDOUT-erako)
--encoding=KOD	Kodeketa: utf-8, iso-8859-1,...
--toc	Eduki Taula (TOC) Gehitu
--toc-level=N	TOC maila maximoa
--toc-only	TOC erakutsi
-n, --enum-title	Izenburu guziak zenbakitu
--style=FILE	CSS fitx. edo LaTeX moduluak
--css-sugar	CSSrentzako DIVak txertatu
--css-inside	CSSak dokumentuaren barruan
-H, --no-headers	Ez goiburu, izenburu edo oinik.
-C, --config-file=FITX	Konfigurazioa kanpotik irakurri
--dump-config	Sarrera fitxategiaren konfig.
-V, --version	Programaren bertsioa erakutsi
--no-AUKERA	Aukera hau EZGAIITU

MAKROAK

%%Date	Bihurketa data / Aldaketa data
%%Mtime	Defektuz: %Y%m%d %Y (urtea) %m (hila) %d (eguna) %H (ord) %M (min) %S (seg) %c (osoa) %A %a (asteguna) %B %b (hil. izena) %date(%Y-%m-%d %H:%M)
%%Infile	Sarrera / Irteera fitxategiaren bidea
%%Outfile	Defektuz: %f %f (fitx) %e (luzap.) %d (dir) %p (bidea) %F (fitx luzaoen gabe) %D (dir gurasoa) %outfile(%D :: %F :: %e)
%%TOC	TOC kokapena zehaztuta %%toc

EZARPENAK

%!Target	--target-en berdina %!target: html
%!Encoding	--encoding-en berdina %!encoding: iso-8859-1
%!Style	--style-ren berdina %!style: abc.css
%!Options	Komando lerroko defektuzko aukerak %!options: -n --toc
%!PreProc	Sarrerako bilatu eta ordeztu iragazkia %!preproc: JJS "John J Smith"
%!PostProc	Irteerako bilatu eta ordeztu iragazkia %!postproc(html): @@
%!IncludeConf	--config-file-ren berdina %!includeconf: nirekonfig.t2t

INCLUDE

%!Include: F	F txertatu txt2tags fitxategi bezala
%!Include: ``F``	F txertatu hitzez hitz
%!Include: "F"	F txertatu markadun testu bezala
%!csv: F	F CSV fitxategia taula bezala txertatu

BESTELAKOAK

Goiburukoa	Lehenbikiko 3 lerroak
Ezarpenak	Goiburu ondorengo komentarioak
Gorputza	Lehenbikiko testu lerrotik bukaerara
RC konfig. fitx	~/.txt2tagsrc (unix, mac), _t2rc (win)
Aingura	=izenb.=[aingura] ... [esteka #aingura]

ADIBIDEKO SARRERA FITXATEGIA

Eraztunen Jauna	
J. R. R. Tolkien	
Azken eguneraketa: %%mtime(%c)	
%!target: html	
%!options(html): --css-sugar --style lotr.css	
Ibiliz ziren, borrokatu zuten, irabazi zuten. **Aupa!**	